

Para piscinas  
hasta **110m<sup>3</sup>**

**FULL INVERTER**  
**IMBATIBLE**

**5 versiones**  
**disponible**

**POOLEX**

SEGUIR EL EXPERTO

**SILVERLINE Fi**



**POOLEX**  
**Silverline Fi**

## SILVERLINE Fi

### El Full Inverter imbatible

➤ Tecnología **Full Inverter económico**

➤ **Lo más eficiente**  
COR de **16,1** en 26°C/26°C

➤ **Ultra silencioso :**  
>19dB en modo full inverter

➤ Caja de ABS

➤ Intercambiador de titanio Twisted Tech

	70	90	120	150	200
Volumen de la piscina	30-45m <sup>3</sup>	40-50m <sup>3</sup>	45-65m <sup>3</sup>	65-80m <sup>3</sup>	80-110m <sup>3</sup>
COR aire 26°C /Aqua 26°C	6.47~ <b>12<sup>9</sup></b>	6.3~ <b>13<sup>9</sup></b>	6.07~ <b>16<sup>1</sup></b>	5.96~ <b>16<sup>1</sup></b>	6.1~ <b>16<sup>2</sup></b>
Max ruido a 10 m (db(a))	19~29	19~30	21~31	23~34	23~34

**BOMBA DE CALOR GARANTÍA DE 2 AÑOS**

**COMPRESOR: GARANTÍA DE 5 AÑOS**

**SERPENTÍN DE TITANIO: GARANTÍA DE 15 AÑOS CONTRA LA CORROSIÓN**



WiFi integré



SILVERLINE Fi		70	90	120	150	200
Volumen de la piscina		de 30 à 45m <sup>3</sup>	de 40 à 50m <sup>3</sup>	de 45 à 65m <sup>3</sup>	de 65 à 80m <sup>3</sup>	de 80 à 110m <sup>3</sup>
Réfarence : PC-SLP		070N	090N	120N	150N	200N
Aire 26 °C Agua 26°C Humedad 80 %	Pot. nominal máx. (kW)	6,8	9,2	11,3	14,5	19,2
	Pot. nominal mín. (kW)	1,94	2,23	2,28	2,25	2,59
	Consumo de potencia (kW)	1,05	1,46	1,86	2,43	3,14
	COR	6,47 ~ 12,9	6,3 ~ 13,9	6,07 ~ 16,1	5,96 ~ 16,1	6,1 ~ 16,2
Aire 15°C Agua 26°C Humedad 70%	Pot. nominal máx. (kW)	5,2	6,4	8,4	10,5	14,1
	Pot. nominal mín. (kW)	1,35	1,4	1,6	1,8	2,08
	Consumo de potencia (kW)	1,11	1,44	1,83	2,29	3,07
	COR	4,6 ~ 6,4	4,4 ~ 6,3	4,5 ~ 7,6	4,5 ~ 7,5	4,5 ~ 8
Alimentación		Mono 230V / 50Hz				
Rango de temperatura de calentamiento		15°C / 40°C				
Rango de funcionamiento		-7°C / 43°C				
Potencia máx. (kW)		1,38	1,83	2,62	2,9	4,2
Caudal (m <sup>3</sup> /h)		2~4	3~4	4~6	5~7	7~9
Refrigerante		R32				
Medidas del embalaje (mm)		824x334x656			907x334x643	1104x354x743
Medidas (mm)		886x404x778			969x404x778	1166x424x876
Ruido a 1 m (dB(A))		37~50	37~51	38~52	40~54	41~55
<b>Ruido a 10 m (dB(A))</b>		<b>19~29</b>	<b>19~30</b>	<b>21~31</b>	<b>23~34</b>	<b>23~35</b>
Tipo de compresor		Compresor inductor DC				
<b>Marca del compresor</b>		<b>Toshiba</b>			<b>Mitsubishi</b>	<b>Toshiba</b>
Intercambiador		Twisted Tech® Titane				
<b>Función</b>		<b>Auto / Boost / Eco / Calentamiento / Enfriamiento</b>				

NORMA E.U. CERTIFICADO T.U.V. Información dada solo para información y sujeto a cambios sin previo aviso

## El inductor completo Poollex Silverline; Tecnología Full Inverter al mejor precio.

Sobre la base de su éxito, el Poollex Silverline está disponible con tecnología Full Inverter.

Su compresor multifrecuencia y su ventilador variable hacen de esta bomba de calor una de las más eficientes del mercado, pero también una de las más silenciosas.

Siempre tan fácil de usar con su panel de control LED remoto de hasta 10 m, incluye tecnología WiFi para una operación simplificada y se puede controlar desde un

teléfono inteligente, donde sea que se encuentre.

Su intercambiador Twisted Tech © con bobina de titanio retorcido garantiza un aumento de temperatura en la piscina aún más rápido.

Tecnología Full Inverter Poollex al mejor precio.

## El + POOLEX : todos los accesorios incluidos



Se entrega en palé de madera



Funda de invierno



Juego de soportes antivibración



Conectores de PVC Ø 50 mm 1" 1/2



Extensión del mando con cable (10 m)



Tubería de evacuación de condensación



Caja de mantenimiento incluye manual de instrucciones en varios idiomas